

HPS 20

Confezionatrice flow pack elettronica

**PRIMARY
PACKAGING**



APPLICAZIONI



STILI DI CONFEZIONAMENTO

PILLOW PACK



CONFEZIONE A SOFFIETTO



CHIUSURA DECENTRATA



CARATTERISTICHE STD

La confezionatrice flow pack HPS20 è una macchina a controllo totalmente elettronico. La macchina è altamente flessibile, facile da usare e consente un cambio formato facile e veloce.

Progettata e costruita secondo standard elevati e con componenti di alta qualità, la macchina consente un contenimento dei costi operativi riducendo la manutenzione al minimo.

Velocità massima lineare del materiale d'incarto: 20m/min



Testa di saldatura trasversale ad elevate prestazioni



Folding box regolabile



1° coppia di rulli di saldatura inclinabili




HMI touch screen a colori da 7"

ALTRE CARATTERISTICHE

- Macchina disponibile nella versione destra o sinistra
- Macchina disponibile in acciaio inox o verniciato
- Servomotori digitali brushless
- Dispositivo a soffiutto
- No Product - No Bag
- No Bag - No Seal
- Sistema di alimentazione automatica dei vassoi in linea

LAYOUT



PESO TOTALE	POTENZA NECESSARIA	CONSUMO D'ARIA
750 KG	380 V - 50 Hz 3 Kw	1 NL/min (versione soffiutto pneumatico)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI D'INCARTO	Materiali saldabili a freddo o a caldo, come polipropilene, film barriera, laminati, film in formato cartaceo
PIATTAFORMA ELETTRONICA	B&R/ ALLEN BRADLEY (opzionale)

LARGHEZZA MAX FILM	VELOCITA' MAX	Ø BOBINA FILM	LUNGHEZZA PRODOTTO	LARGHEZZA PRODOTTO	ALTEZZA PRODOTTO
650mm	150ppm o 20 mt/1	400	50-550mm	20-300mm	fino a 140mm



SACMI Packaging & Chocolate S.p.A.
 Sede Legale: Via Selice Provinciale, 17/A - 40026 Imola (BO) Italy
 Sede Amministrativa: Via Trebbia, 22 - 20089 Rozzano (MI) Italy
 Tel. +39 0282452.1 - Fax +39 02 82452252
www.sacmi.it/chocolate www.sacmi.it/packaging